




# VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D1L	700/1970 	interiérové dveře s polodrážkou, se třemi závěsy, jednokřídlové, otočné, plné, hladké, levé + univerzální ocelová rámová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře, podlahové zapuštění 30mm - 2x zákl. nátěr, 1x finální  - dveřní výplň papírová voština - povrchová úprava: tvrzená dřevovláknitá deska, se zákl. fólií + nástřík RAL	4		3x viditelné kování, standard dle výrobce  zámek dozický standard 3 klíče  klíka - klíka standard dle výrobce (ne plast)  bez prahu  viz. půdorys 1.NP a 2.NP
D2L	800/1970 	interiérové dveře s polodrážkou, se třemi závěsy, jednokřídlové, otočné, plné, hladké, levé  - dveřní výplň papírová voština - povrchová úprava: tvrzená dřevovláknitá deska, se zákl. fólií + nástřík RAL	2		3x viditelné kování, standard dle výrobce  zámek dozický standard 3 klíče  klíka - klíka standard dle výrobce (ne plast)  bez prahu  viz. půdorys 1.NP a 2.NP
D3L	800/1970 	interiérové dveře s polodrážkou, se třemi závěsy, jednokřídlové, otočné, plné, hladké, levé opatřené samozavíračem  - dveřní výplň papírová voština - povrchová úprava: tvrzená dřevovláknitá deska, se zákl. fólií + nástřík RAL	4		3x viditelné kování, standard dle výrobce  zámek FAB standard 3 klíče  klíka - klíka standard dle výrobce (ne plast)  bez prahu  viz. půdorys 1.NP a 2.NP

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.  
Barevný odstín nátěrů zárubní a prahů určí stavebník.